

## Aplicadores con batería

Los aplicadores Cox a batería permiten aplicar grandes volúmenes con poco esfuerzo. Suministrados en cajas robustas a medida con cargador y dos baterías recargables de 4.8V NiCad.

### Electraflow™



Alta potencia para bolsas

#### Electraflow 310C 2 BATT - BT1501

- Potente – hasta 3.0kN.
- Uso sin esfuerzo.
- Bajos costes corrientes por uso – estructura resistente, larga vida útil.
- Tres variantes; cartuchos de 310ml,
- de 400ml o de capacidad US Quart.
- Control de velocidad variable.
- Sistema antigoteo.
- Bloqueo por sobrecarga.
- Batería recargable de 14,4V NiCad



Alta potencia para cartuchos

#### Electraflow 600S 2 BATT - BU4301

- Potente – hasta 3.0kN.
- Uso sin esfuerzo.
- Costes reducidos – estructura resistente, larga vida útil.
- Tres variantes; bolsas de 310ml, 400ml y 600ml.
- Control de velocidad variable.
- Sistema antigoteo.
- Bloqueo por sobrecarga.
- Batería recargable de 14,4V NiCad.

## Manuales Bicomponentes

Aplicadora manual Bi-componente 1:1 50 ml.



#### CBM 25/94 - AP10010

- Aplicadora manual Bi-componente.
- Costes reducidos – estructura resistente, larga vida útil.
- Para cartuchos de 25+25 ml.
- Relación de disparo 11:1

Gran versatilidad



#### CCM 380/10 - AW1321X

- Aplicadora Bi-componente
- Relación disparo 18:1
- Para uso con cartuchos co-axial de 380 ml
- Para cartucho co-axial 10:1



**DISTRIBUIDOR OFICIAL**  
C / Energía, 96  
08940 Cornellá de Llobregat  
BARCELONA - Spain  
antala@antala.es  
Tel.: +34 93 474 66 66  
Fax +34 93 474 06 60

[www.twitter.com/antala](http://www.twitter.com/antala)  
[www.antala.com](http://www.antala.com)

PC Cox Ltd, Turnpike Road, Newbury, Berkshire, RG14 2LR  
Telf: +44 (0) 1635 264500 Fax: +44 (0) 1635 264555  
Email: [sales@pccox.co.uk](mailto:sales@pccox.co.uk) [www.pccox.co.uk](http://www.pccox.co.uk)

Se han tomado todas las medidas posibles para que la información contenida en este folleto sea la correcta una vez llevada a impresión. No obstante, la empresa se reserva el derecho a modificar o cualquier dato sin previo aviso de acuerdo a la política de empresa de mejora continua de sus productos.

PC Cox Ltd, 2005

**COX**  
The original

**COX**  
The original

## Componente único aplicadores de sellado y adhesivo



# El original y también el mejor

Gracias a un diseño innovador y unos estándares de fabricación excelentes, una gestión de la calidad estricta, una política de precios competitivos y un conocimiento del mercado de productos de sellado y adhesivos, PC Cox ha desarrollado una serie de productos de aplicación manual y neumática con la intención de satisfacer las necesidades relacionadas con el bricolaje e incluso las más sofisticadas creaciones del mercado.

La razón principal del éxito de PC Cox radica en su compromiso continuo con la investigación y desarrollo de productos, mejorando continuamente los ya existentes para cumplir las crecientes expectativas del mercado, investigando y testando nuevos materiales y procesos de fabricación, y diseñando nuevos aplicadores para satisfacer las necesidades de vanguardia de todo el mundo.

Los aplicadores Cox ofrecen:

- Innovación de diseño
- Estricta gestión de calidad de acuerdo con la norma ISO 9001
- Versatilidad en la fabricación
- Servicio excelente y de confianza
- Precios competitivos y buena relación calidad-precio
- Clara ventaja en calidad respecto a imitaciones baratas.

## Aplicadores manuales

### Relación de disparo en aplicadores manuales

La tabla siguiente muestra la relación de disparo más adecuada en distintos tipos de materiales.

Tipo de material	Relación de disparo	Aplicador COX
Viscosidad baja	7:1	Easiflow
Viscosidad Media	10:1	Midiflow
Viscosidad media	12:1	Powerflow
Viscosidad alta	18:1	Powerflow HP
Viscosidad muy alta	25:1	Ultraflow

## Easiflow™

Para material de viscosidad baja. Diseñado especialmente para el mercado profesional y del bricolaje, estos cartuchos están fabricados con el mismo nivel de exigencia que el resto de aplicadores Cox y son excelentes en su relación calidad-precio.

### Easiflow LD - AA1025

- Para cartuchos estándar de 310ml.
- Relación de disparo de 7:1
- Pistola de acero
- Empuñadura recta



Para estructuras ligeras

## Midiflow™



Para un rendimiento prolongado

### Midiflow - MF1310

- Para cartuchos de 310ml. ó 400 ml.
- Relación de disparo 10:1.
- Montura fuerte de acero.
- Para materiales de viscosidad media

## Powerflow™

Para material de media a viscosidad alta. Esta gama de aplicadores manuales cumple todas las necesidades del profesional, tanto en el uso de cartuchos, de bolsas o a granel.



Proporciona gran potencia para viscosidad alta

### Powerflow Cartridge - AE1011

- Para cartuchos de 310ml y 333ml y cartuchos coaxiales de 150ml.
- Relación de disparo 12:1.



Ofrece versatilidad con cartuchos, bolsas o a granel

### Powerflow Combi HP - AJ1110

- Aplicador versátil multiuso para cartuchos, bolsas o a granel.
- Tamaños estándar - 310ml, 400ml y 600ml.
- Relación de disparo 18:1.
- Versión CB disponible para cilindro transparente en policarbonato.

## Aplicadores manuales para bolsas

## Midiflow™

### Midiflow Combi Sachet - MF2601

- Aplicador multiuso para cartuchos y bolsas.
- Para materiales de viscosidad media
- Vástago accionada mediante pistón.
- Cilindro frontal desmontable.
- Para bolsas de 310ml, 400ml y 600ml
- Y para cartuchos de 310ml y 400ml.
- Relación de disparo 10:1.



Alta potencia para viscosidad media

## Powerflow™

### Powerflow Combi Sachet - AJ6375

- Aplicador versátil multiuso para cartuchos, bolsas o a granel.
- Tamaños estándar - 310ml, 400ml y 600ml.
- Relación de disparo 18:1.
- Versión CB disponible para cilindro transparente en policarbonato.



Alta potencia para bolsas y cartuchos

## Aplicadores neumáticos

Los aplicadores neumáticos son ideales para cadenas de fabricación de mayor escala y operaciones de tipo comercial donde exista fácil disponibilidad de maquinaria de aire comprimido. Gracias al aumento en la productividad en comparación con los aplicadores manuales, proporcionan un funcionamiento sencillo y rápido, y con un flujo suave y consistente de material sellante para asegurar trabajos de calidad.

## Airflow I™

Gama de aplicadores neumáticos que emplean las asas de uso intensivo Cox y que hacen estas las aplicaciones más rigurosas, tanto en interior como en exterior.



Alta potencia para bolsas

### Airflow I SACHET - AL2501

- Aplicador de bolsas.
- Empuje de 1,35kN a una presión de 6.8 bar.
- Émbolo desplazable con pistón fijo.
- Dos tamaños: 400ml y 600ml.



Alta potencia para cartuchos

### Airflow I CARTRIDGE - AK1001

- Aplicador de cartuchos.
- Mecanismo de acción directa con presión de aire que se aplica directamente sobre el émbolo del cartucho.
- Empuje de 1,35kN a una presión de funcionamiento 6.8 bar.
- Ligero, compacto y fácil acceso a los lugares más recónditos.
- Para cartuchos de 310ml.



Evite comprar imitaciones baratas. Asegúrese de que su pistola lleva la marca COX.